

TIPO TYPE	CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO - OPERATING FEATURES																								Velocità Speed RPM	Potenza kW rif. Acqua *
	PORTATE - DELIVERY																									
	m3/h l/min'	6 100	9 150	12 200	18 300	24 400	30 500	45 750	60 1000	75 1250	90 1500	105 1750	120 2000	135 2250	150 2500	180 3000	210 3500	240 4000	300 5000	360 6000	420 7000	480 8000	540 9000	600 ####		
30		29,5	29,5	29	28	27,2	25	19	11																2950	5,0
		19	18,5	17,7	15,5	12	7	1,5																	2150	3,0
		11	11	10,8	9,5	8,2	6,5	0,5																	1650	3,0
		9	9	8,9	8	6,5	4,8																		1470	2,2
		7,1	7	6,5	5,5	3,2	2																		1250	2,2
		3,6	3,5	3	2,2	1																				960
40				42	42	41	40	35	31	25	18	12													2970	7,5
				22	22	21	20	17	13,5	8	3														2000	4,0
				17,6	17,3	17	16,6	14,5	12	7	2														1750	4,0
				12	12	11,5	10,8	8,5	4	0,6															1450	3,0
				4,6	4,5	4	3,2	1																	960	3,0
50	PREVALENZE HEAD in m.e.a.			41	39	36,5	34	26	18	9	1														2000	11,0
				35	33,5	31	28,5	21,5	13,5	7															1850	11,0
				27	26	25	22,5	17	10	4															1600	7,5
			21	20	19,8	19	17	13	8	1,5															1450	5,5
			13	12,5	11,5	11	10	7,5	4																960	5,5
60	PREVALENZE HEAD in m.e.a.					60	59	56	53	50	46	41,5	35	31											1800	18,5
						44	44	43	41	40	36	33	29	25											1650	18,5
						31	30,5	29	27	25	23	20	15	10											1450	18,5/15
						19	19	17	16	13	9	7,5	4	0,5											1150	15/11
						14,5	14	12	11	9	6	2,8	0,4												1000	9,0
80					28	27,8	27,5	27	26	25	23,5	22	20	17,5	16	10	3								1600	15,0
					24	23,8	23,5	23	22	21	19	17,5	16	13,5	11	5									1450	11,0
					20	19,8	19,4	18	17	15,7	14,5	12	10	8	5										1280	9,0
					16	15,7	15,3	14,8	13	11	9,5	7,4	5	2											1120	7,5
100	PREVALENZE HEAD in m.e.a.	Girante			400		59	58	57	56	55	54	52,5	51	50	46	43	39	30	13					1450	55,0
		Girante			385		54	53	52	51	50	49	47	46	45	41	37	32	23	8					1450	45,0
		Girante			350		44	43	42	41	40	38,5	37	36	34	31	27	23	14						1450	37,0
		Girante			300		33	32	31	30	29	27	26	25	23	20	16	12							1450	30,0
		Girante			280		28	27	26	25	24	23	22	20	18	15	12	8							1450	25,0
		Girante			400		24	23,5	23	22,5	22	21,5	20,5	20	19	17	15	13	8						960	30,0
		Girante			360		18	17,5	17,3	17	16,5	16	15	14,3	13,7	12	10	8	4						960	22,0
		Girante			280		12	12,5	11	10,5	10	9,4	8,6	8	7	6	5	2							960	18,5
150	PREVALENZE HEAD in m.e.a.							47		46		45		44	42	41	40	36,5	34	30	25	20	10	1450	75,0	
								40		39		38		37	36	35	33	30	27,5	24	20	14		1290	55,0	
								33		32		31		29	28	27,5	26	24	21	18	15	11		1200	55,0	
								21		20		19		18	17	16,5	16	14	12,5	10	6	3		960	30,0	
175	PREVALENZE HEAD in m.e.a.	Girante			500				36,5		35,5		35		34	33	32	31	28	24	20	15			990	
		Girante			405				35		34		34		33	32	31	30	27	24	18	13	4		1190	
		Girante			385				31		30,5		29,8		29	28	27	26	23	19	14	8	1		1190	
		Girante			365				43,5		43		42,5		42	41	40,5	39	36	32	27	20	11		1480	
		Girante			383				47		47		46,5		46	45	44	43	40	36	31	25	17	11	1480	
		Girante			405				54		53		52,5		52	51	50	49	46	42	38	31	26	18	1480	

Dati indicativi, alla bocca mandata, variabili secondo la natura del fluido, perdite di carico escluse.

* potenza max assorbita a bocca libera, x prevalenze diverse vedere grafici.

* per densità diverse da 1 kg/lit, moltiplicare la potenza x il peso litro del prodotto.

Le pompe sommerse ed orizzontali a trasmissione diretta sono disponibili solo a 2 e 4 poli.

Approximate data, varying according to the nature of the liquid, at discharge nozzle, excluding head losses.

TIPO TYPE	CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO - OPERATING FEATURES																								Velocità Speed RPM	Potenza kW rif. Acqua *
	PORTATE - DELIVERY																									
	m3/h l/min'	6 100	9 150	12 200	18 300	24 400	30 500	45 750	60 1000	75 1250	90 1500	105 1750	120 2000	135 2250	150 2500	180 3000	210 3500	240 4000	300 5000	360 6000	420 7000	480 8000	540 9000	600 ####		
30		29,5	29,5	29	28	27,2	25	19	11																2950	5,0
		19	18,5	17,7	15,5	12	7	1,5																	2150	3,0
		11	11	10,8	9,5	8,2	6,5	0,5																	1650	3,0
		9	9	8,9	8	6,5	4,8																		1470	2,2
		7,1	7	6,5	5,5	3,2	2																		1250	2,2
		3,6	3,5	3	2,2	1																				960
40				42	42	41	40	35	31	25	18	12													2970	7,5
				22	22	21	20	17	13,5	8	3														2000	4,0
				17,6	17,3	17	16,6	14,5	12	7	2														1750	4,0
				12	12	11,5	10,8	8,5	4	0,6															1450	3,0
				4,6	4,5	4	3,2	1																	960	3,0
50	PREVALENZE HEAD in m.e.a.			41	39	36,5	34	26	18	9	1														2000	11,0
				35	33,5	31	28,5	21,5	13,5	7															1850	11,0
				27	26	25	22,5	17	10	4															1600	7,5
			21	20	19,8	19	17	13	8	1,5															1450	5,5
			13	12,5	11,5	11	10	7,5	4																960	5,5
60						60	59	56	53	50	46	41,5	35	31											1800	18,5
						44	44	43	41	40	36	33	29	25											1650	18,5
						31	30,5	29	27	25	23	20	15	10										1450	18,5/15	
						19	19	17	16	13	9	7,5	4	0,5										1150	15/11	
						14,5	14	12	11	9	6	2,8	0,4											1000	9,0	
80				28	27,8	27,5	27	26	25	23,5	22	20	17,5	16	10	3								1600	15,0	
				24	23,8	23,5	23	22	21	19	17,5	16	13,5	11	5								1450	11,0		
				20	19,8	19,4	18	17	15,7	14,5	12	10	8	5									1280	9,0		
				16	15,7	15,3	14,8	13	11	9,5	7,4	5	2										1120	7,5		
100	PREVALENZE HEAD in m.e.a.	Girante			400		59	58	57	56	55	54	52,5	51	50	46	43	39	30	13				1450	55,0	
		Girante			385		54	53	52	51	50	49	47	46	45	41	37	32	23	8				1450	45,0	
		Girante			350		44	43	42	41	40	38,5	37	36	34	31	27	23	14				1450	37,0		
		Girante			300		33	32	31	30	29	27	26	25	23	20	16	12					1450	30,0		
		Girante			280		28	27	26	25	24	23	22	20	18	15	12	8					1450	25,0		
		Girante			400		24	23,5	23	22,5	22	21,5	20,5	20	19	17	15	13	8				960	30,0		
		Girante			360		18	17,5	17,3	17	16,5	16	15	14,3	13,7	12	10	8	4				960	22,0		
		Girante			280		12	12,5	11	10,5	10	9,4	8,6	8	7	6	5	2					960	18,5		
150	PREVALENZE HEAD in m.e.a.							47		46		45		44	42	41	40	36,5	34	30	25	20	10	1450	75,0	
								40		39		38		37	36	35	33	30	27,5	24	20	14		1290	55,0	
								33		32		31		29	28	27,5	26	24	21	18	15	11		1200	55,0	
								21		20		19		18	17	16,5	16	14	12,5	10	6	3		960	30,0	
175	PREVALENZE HEAD in m.e.a.	Girante			500				36,5		35,5		35		34	33	32	31	28	24	20	15			990	
		Girante			405				35		34		34		33	32	31	30	27	24	18	13	4		1190	
		Girante			385				31		30,5		29,8		29	28	27	26	23	19	14	8	1		1190	
		Girante			365				43,5		43		42,5		42	41	40,5	39	36	32	27	20	11		1480	
		Girante			383				47		47		46,5		46	45	44	43	40	36	31	25	17	11	1480	
		Girante			405				54		53		52,5		52	51	50	49	46	42	38	31	26	18	1480	

Dati indicativi, alla bocca mandata, variabili secondo la natura del fluido, perdite di carico escluse.

* potenza max assorbita a bocca libera, x prevalenze diverse vedere grafici.

* per densità diverse da 1 kg/lit, moltiplicare la potenza x il peso litro del prodotto.

Le pompe sommerse ed orizzontali a trasmissione diretta sono disponibili solo a 2 e 4 poli.

Approximate data, varying according to the nature of the liquid, at discharge nozzle, excluding head losses.